TIJERAS ELÉCTRICAS JLG®



JLG®

reachingout™

Elevadores de tijera eléctricos de JLG

REACHING OUT

En la actualidad, la demanda de equipos respetuosos con el medio ambiente es creciente.

Cada vez más instituciones municipales exigen construcción «verde» en la obra nueva y en las restauraciones. La línea de elevadores de tijera eléctricos de JLG® son las máquinas «verdes» en el sector de la elevación.

Las tijeras eléctricas de JLG se caracterizan por un tiempo de funcionamiento más largo, una mayor operatividad y una productividad más alta. La propulsión eléctrica directa de gran eficiencia energética aumentará su productividad con ciclos de trabajo líderes en el sector.

El eficiente diseño de la máquina significa menos mantenimiento programado, un espacio de trabajo más silencioso, una menor dependencia de los aceites hidráulicos y cero emisiones.

De inicio a fin de la tarea, JLG dispone de un elevador eléctrico que colma sus necesidades específicas y trabaja ecológicamente.

PROPULSE SU PRODUCTIVIDAD



SIEMPRE LISTOS PARA TRABAJAR

Experimente las ventajas de un tiempo de carga reducido y un mayor tiempo de funcionamiento con las plataformas de tijera de la serie ES. Podrá permanecer más tiempo trabajando y realizar mucho más trabajo en un solo día. Con tan sólo dos tubos y cuatro empalmes, podrá trabajar con una máquina más limpia, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y el riesgo de fugas. Gracias a la capacidad de hasta 450 kg, los mandos proporcionales para un manejo más cómodo y los paquetes de accesorios opcionales, podrá optimizar al máximo su trabajo.

VENTAJAS DE LA SERIE ES

- Menor coste de propiedad.
- Paquetes de accesorios exclusivos para aplicaciones específicas
- Plataformas más anchas y con mayor capacidad.
- Tres modelos con una anchura de 76 cm, idóneos para entradas o pasillos estrechos.
- Tracción de posicionamiento automática.

PLATAFORMAS ESTRECHAS O ANCHAS

Los modelos 1930ES, 2032ES y 2632ES incorporan plataformas con una anchura de tan sólo 0,76 m para pasar a través de puertas normales. Los modelos 2646ES y 3246ES disponen de una plataforma de 1,12 m para poder alojar a más trabajadores, herramientas o suministros.







Mayor tiempo de funcionamiento
Con una sola carga, la propulsión eléctrica hace que la vida de la batería dure más del doble que en las máquinas de propulsión hidráulica.



Manejo con una sola mano
El mando de propulsión y elevación totalmente proporcional es más cómodo y más eficiente.



Cubierta de freno de dos piezas
El conjunto de freno resistente a la corrosión alarga la vida de los frenos y reduce los costes operativos.



Cable de motor de propulsión
Mejorado para proporcionar liberación de la tensión y consistencia en las maniobras durante los servicios.



ACCESORIOS QUE AMPLÍAN LA VERSATILIDAD DE SU ELEVADOR DE TIJERA

Los paquetes de accesorios Workstation in the Sky® están diseñados para mantener sus herramientas y componentes al alcance de la mano. Podrá elegir entre paquetes que incluyen una estación de trabajo desmontable que optimiza el espacio de la plataforma con compartimentos para herramientas como pueden ser una sierra de vaivén, una taladradora, una sierra circular, un cargador de batería, y cajas para componentes de 15 x 15 cm. Además, se incluye una bandeja extraíble para proporcionar una superficie de trabajo plana cerca de las barandillas.

PANTALLA DE CÓDIGOS DE FALLO A BORDO

Podrá obtener información instantánea sobre el estado de la máquina. La pantalla a bordo proporciona un indicador visual sin necesidad del analizador, reduciendo así los tiempos de localización de problemas.



Elevadores de tijera eléctricos JLG®
Serie ES

1

1. PAQUETE DE ELECTRICISTA

Para aplicaciones de electricidad que requieren herramientas a batería, la estación de trabajo de JLG® mantendrá sus herramientas a mano y fuera del suelo de la plataforma. El banco de trabajo extraíble y los bolsillos moldeados proporcionan un amplio espacio de almacenamiento dejando el área de trabajo despejada.



2

2. PAQUETE DE FONTANERO

Los racks para tuberías aprobados por los fabricantes proporcionan una perfecta sujeción para materiales de fontanería, mientras que el almacenamiento en el exterior de la plataforma ayuda a evitar daños de la barandilla y a optimizar el espacio.





Fácil acceso
Las bandejas de baterías extraíbles con cubiertas de acero son una de las muchas características que facilitan las labores de mantenimiento.



Cable de la plataforma
El cable colocado de un modo eficaz y fijado con sujeciones chapadas en acero no interfiere con el trabajo del operario.



Extensión de la plataforma
Rediseñada para evitar que los escombros puedan interferir con la extensión.



Ruedas
Las ruedas más gruesas y fuertes son aún más resistentes a un uso intenso.



EXTRAORDINARIO RENDIMIENTO, EN TODO TIPO DE TERRENOS

Idóneos para todo tipo de terreno, sin ruido ni emisiones. Con eje oscilante de serie, una pendiente superable del 35 por ciento, neumáticos todoterreno ultrarresistentes y tracción en las cuatro ruedas, ningún terreno se le resistirá con las plataformas de tijera de la serie LE.

Los dos modelos pasan a través de puertas dobles estándar para entrar y salir del lugar de trabajo. El eficiente sistema de propulsión eléctrica directa le proporcionará la potencia necesaria para trabajos exigentes, y las baterías de larga duración le permitirán duplicar los ciclos de trabajo de otras tijeras eléctricas.

VENTAJAS DE LA SERIE LE


- Capacidad de 450 kg (3369LE), capacidad de 360 kg (4069LE) en la plataforma.
- Cero emisiones y funcionamiento silencioso para entornos sensibles.
- La opción de alimentación múltiple incluye un generador diésel a bordo con una eficiencia energética mejorada para ahorrar costes.
- La opción QuikCharge GenSet carga automáticamente la plataforma para un funcionamiento continuo.
- Las alturas de la plataforma de 10 m (3369LE) y 12,20 m (4069LE) proporcionan alturas de trabajo de 12 m y 14,20 m respectivamente.

El control de tracción automático continuo y el eje oscilante mejoran la productividad en terrenos accidentados.

Elevadores de tijera eléctricos JLG®
Serie LE








	1930ES	2032ES	2632ES	2646ES	3246ES
Elevadores de tijera eléctricos de la series ES					
Altura de la plataforma	5,72 m	6,10 m	7,77 m	7,92 m	9,68 m
Capacidad de la plataforma: ilimitada	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320/450 kg
Dimensiones de la plataforma	0,76 x 1,87 m	0,76 x 2,3 m	0,76 x 2,3 m	1,12 x 2,5 m	1,12 x 2,5 m
Anchura total	76 cm	81 cm	81 cm	1,17 m	1,17 m
Peso	1.550 kg	1.966 kg	2.102 kg	2.600 kg	2.870 kg
Fuente de alimentación	4 x 6 V 220 amp/h	4 x 6 V 220 amp/h	4 x 6 V 220 amp/h	4 x 6 V 220 amp/h	4 x 6 V 220 amp/h
Opciones disponibles					
Luz giratoria ámbar intermitente	·	·	·	·	·
Baterías de 245 amp/h	-	·	·	·	·
Orejetas de elevación	·	·	·	·	·
Almohadillado de la plataforma	·	·	·	·	·

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mejor rendimiento en el trabajo: ciclos de trabajo dobles para tiempos operativos más largos, radio de giro ajustado para maniobras y posicionamiento, y diseño robusto.
- Modelos para pasillos estrechos: acceso eficiente a áreas difíciles de alcanzar para proyectos de mantenimiento más productivos.
- Nuevas opciones y accesorios revolucionarios Workstation in the Sky®.

Plataformas de trabajo en altura JLG®
ESPECIFICACIONES

	3369LE	4069LE
Elevadores de tijera eléctricos anchos de la serie LE		
Altura de la plataforma	10,06 m	12,19 m
Capacidad de la plataforma: ilimitada	450 kg	360 kg
Dimensiones de la plataforma	1,65 x 2,92 m	1,65 x 2,92 m
Anchura total	1,75 m	1,75 m
Peso	4.600 kg	5.300 kg
Fuente de alimentación	8 x 6 V 370 amp/h	8 x 6 V 370 amp/h
Opciones disponibles		
Luz giratoria ámbar intermitente	·	·
Soportes de nivelación hidráulicos	·	·
Luces de trabajo de la plataforma	·	·
Compuerta de entrada con cierre automático	·	·
Aceite hidráulico biodegradable	·	·
JLG QuikCharge Gen Set	·	·



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rendimiento superior en terrenos accidentados: sistema de control de tracción automático continuo, eje oscilante de serie y neumáticos todoterreno.
- Opciones potentes: QuikCharge GenSet y tracción en las cuatro ruedas.
- Barandillas plegables.
- Neumáticos: 240/55 - 17,5 rellenos de espuma
- Cable de CA a la plataforma

· Disponible - No disponible

Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 5000
JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

Italia
Tel.: +39 02 9359 5210
JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po.22
20010 Pregnana Milanese -MI-

Sverige
Tel.: +46 (0) 8 506 59500
JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704, SE-176 77 Järfälla

España
Tel.: +34 93 772 47 00
JLG Ibérica, SL
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal (Barcelona)

Russia
Tel.: +7 (495) 967 79 14
JLG Industries Inc.
Vashutinskoe shosse 24b
Khimki, Moscow Region 141400
Russian Federation

United Kingdom
Tel.: +44 (0) 161 654 1000
JLG Industries (United Kingdom) Limited
Bentley House, Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP

France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG EMEA BV
Tel.: +31 (0) 23 565 5665
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands

JLG Manufacturing Europe bvba
Tel.: +32 (0) 89 77 49 74
Oude Bunders 1034
Breitwaterstraat 12a
B-3630 Maasmechelen Belgium

Romania Manufacturing Central Europe SRL
Tel.: +40 (0) 269 803 974
A. Vlaicu nr. 41
551041 Medias

JLG Industries, Inc. es líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios e implementos.

JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes de toda Europa, África y Oriente Medio disfrutan de una exclusiva red de venta y atención al cliente ideada para brindar la máxima calidad.

www.jlg.com **JLG es una empresa de Oshkosh Corporation.**

Documento nº: JLG-BRO-ESCISSOR-ESP-0215 Nº de ref.: 14060208

De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente orientativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento opcional.